

Typ powierzchni	Typ pomieszczeń / nazwa	Posadzka	Sufit	Ściany wewnętrzne	Okładziny, zabudowy i inne
WYKOŃCZENIE					
Mieszkania	kuchnia	granitogres	tynki wewnętrzne ścian i sufitów maszynowe gipsowe lub Cementowo-Wapienne w zależności od wymogów akustycznych ściany, min grubość około 1,2cm pozwalająca na pokrycie instalacji elektrycznych min 0,5cm otuliną; gruntowanie malowanie ścian i sufitów - farba emulsyjna biała	tynki jak w pokojach, gruntowanie malowanie ścian i sufitów - farba emulsyjna biała;	–
	pokoje	panele podłogowe- panele drewnopodobne, laminowane, o wyższym stopniu ścieralności (AC4), laminowane, mocowane na zamki, listwy przyściennie demontowane z taką samą fakturą materiału; gr. min 8mm na podkładach akustycznych np z płyt wiórowych, folia na zakład	tynki wewnętrzne sufitów maszynowe gipsowe lub Cementowo- Wapienne w zależności od wymogów akustycznych ściany, min grubość około 1,2cm pozwalająca na pokrycie instalacji elektrycznych min 0,5cm otuliną;	ściany wewnętrzne - murowane pokryte tynkiem maszynowym gipsowym lub Cementowo-Wapienne w zależności od wymogów akustycznych ściany, opcjonalnie szpachlowane, pomalowane białą farbą emulsyjną lub z płyt kartonowo- gipsowych szpachlowane pomalowane białą farbą emulsyjną lub bloczków gipsowych typu ProMonta, szpachlowanie,	–
	łazienka	granitogres; nasiąkliwość grupa I (ścieralność kl.III - IV, nasiąkliwość 2-4 %, wytrzymałość na zginanie min. 35 MPa, cokoliki wys. około 7 cm zlicowane z tynkiem, w pomieszczeniach mokrych odpowiednia izolacja przeciwwodna posadzek i ścian w obrębie armatury sanitarnej	tynki wewnętrzne sufitów maszynowe gipsowe lub Cementowo wapienny w zależności od wymogów akustycznych ściany, min grubość około 1,2cm pozwalająca na pokrycie instalacji elektrycznych min 0,5cm otuliną; Ściany gruntowane i malowane	ściany w łazience i WC (jeśli występuje) - murowane jw. tynkowane lub szpachlowane, niemalowane lub z płyt kartonowo-gipsowych, izolacja przeciwwilgociowa, grunt ; ściany w łazienkach gruntowane - płytki ceramiczne ściennie do pełnej wysokości tynki jak w innych pomieszczeniach mieszkalnych; Malowane farbą do pomieszczeń mokrych.	–

Typ powierzchni	Typ pomieszczeń / nazwa	Posadzka	Sufit	Ściany wewnętrzne	Okładziny, zabudowy i inne
	przedpokój	granitogres; cokoliki wys. około 7 cm. Styk płytek z panelami wykończony listwą aluminiową powlekaną	tynki wewnętrzne sufitów maszynowe gipsowe lub cementowo-wapienne, min grubość około 1,2cm pozwalająca na pokrycie instalacji elektrycznych min 0,5cm otuliną;	ściany wewnętrzne - murowane pokryte tynkiem gipsowym lub Cementowo- Wapienne w zależności od wymogów akustycznych ściany, opcjonalnie szpachlowane, pomalowane białą farbą emulsyjną lub z płyt kartonowo- gipsowych szpachlowane pomalowane białą farbą emulsyjną lub bloczków gipsowych typu ProMonta, szpachlowanie,	–
WYPOSAŻENIE					
		Opis			
Mieszkania	ogólne	<ul style="list-style-type: none"> - stolarka okienna mieszkań - PVC - okna z 2 lub 3 szybami, - parapety wewnętrzne, - drzwi wejściowe do mieszkań - o odporności ogniowej - jeśli jest wymagana, antywłamaniowe, - drzwi wewnętrzne mieszkaniowe i w usługach do WC: płytowe, dostarczane wraz z klamką, zamkiem wc; ościeżnica opaskowa w kolorze drzwi, okleina drewnopodobna, - grzejniki zamontowane na stałe na instalacji grzewczej — płytowe konwektorowe typowe, wyposażone w głowice termostatyczne; w łazienkach grzejniki drabinkowe; podejścia do grzejników wychodzące ze ścian, - system informacji wizualnej, - skrzynki na listy, - tablice ogłoszeniowe, - w przestrzeni komunikacji ogólnej cichobieżne dźwigi osobowe, - wycieraczki wejściowe - w przedsionkach głównych wejść - rolety zewnętrzne – w mieszkaniach w poziomie parteru, 			
	kuchnia	<ul style="list-style-type: none"> - przyłącza do zlewozmywaka, zmywarki, okapu, zlewozmywak stalowy wpuszczany wraz z baterią i syfonem; zlewozmywak, z baterią stojącą, przyłączony do instalacji wod.-kan., wpuszczany ze stali nierdzewnej, w komplecie z otworem montażowym pod baterię. - wyprowadzone zasilanie elektryczne i wod.-kan. do zmywarki do naczyń w kuchni, pozostawić podejścia wody i kanalizacji do zmywarki zakończone zaworami, - złącze do trójfazowej kuchenki elektrycznej w każdej z kuchni/ aneksie kuchennym, kuchenka elektryczna z piekarnikiem - wolnostojąca, płyta ceramiczna, - minimum 8 gniazd wtykowych, 			

	pokoje	- co najmniej jedno podwójne gniazdo wtykowe na każdej ścianie i co najmniej jeden punkt zasilający dla oprawy sufitowej oraz w gniazda TV w salonie.
	łazienka	- pełne wyposażenie sanitariatów (biały montaż) – miska ustępowa na stelażu, umywalka ceramiczna typ klasyczny mocowana na śrubach z syfonem PCW, kabina prysznicowa z brodzikiem i armaturą (syfonem i baterią natryskową ścienną) szyba z poliestru, - podejścia wodno-kanalizacyjne, zawór czerpakny i spust wody do pralki automatycznej, - wyprowadzone zasilanie elektryczne i wod.-kan. do pralki w łazience, podejścia wody i kanalizacji do pralki zakończone zaworami, - minimum 4 gniazda wtykowe oraz zasilanie oświetlenia kinkietowego.
	przedpokój	- wideodomofon,